



KARTA TECHNICZNA

Rdza - Natural Ferro

Parametry:

Wyjątkowa farba do efektu rdzy, gwarantująca niezwykle realistyczny efekt rdzy na wielu powierzchniach. Głównym składnikiem tego unikalnego produktu są drobinki metalu, które poddane procesowi korozji (dzięki aktywatorom) utleniają się, zmieniając kolor.



WYDAJNOŚĆ: 1M2/1KG



NAKŁADANIE: PACA WENECKA, PĘDZEL



ILOŚĆ WARSTW: 1



KOLORY: WEDŁUG WZORNIKA



CZAS SCHNIĘCIA: OD 30MIN DO 5 GODZ

Efekt dekoracyjny **Rdza Natural Ferro** firmy Travertyn Decorative, to unikatowe rozwiązanie, które nada ścianom wyjątkowy, niepowtarzalny Efekt. **Rdza natural Ferro** zaleca się do stosowania na ściany wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, na praktycznie każdy rodzaj podłoża taki jak tynk, płyty gipsowe czy beton. Taka dekoracyjna faktura powierzchni idealnie sprawdzi się w każdym nowoczesnym wnętrzu, to także świetne uzupełnienie drewna, ceramiki, metalu czy szkła. Dekoracja odporna na zmywanie.

Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do wykonywania dekoracji należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod produkt powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na chłonne podłoża należy zastosować **FixGrunt** koncentrat w rozcieńczeniu 1:4 lub 1:5 w zależności od chłonności. Na tak przygotowane podłoże nakładamy **podkład**, załączony w zestawie z dekoracją, do uzyskania jednolitej barwy podłoża.

Przygotowanie produktu:

Produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej konsystencji. Uwaga! dodanie zbyt dużej ilości wody może spowodować ściekanie dekoracji ze ściany. Przed przystąpieniem do dekorowania powierzchni zaleca się wszystkie opakowania zlać do jednego pojemnika i dokładnie wymieszać w celu uniknięcia możliwości różnic kolorystycznych między opakowaniami, dotyczy to barwionych wersji dekoracji. Nakładanie za pomocą **pacy weneckiej** lub **pędzla**, dodatkowo spryskując miejsca **aktywatorem**, gdzie uzyskamy wyrdzawienie powierzchni.

Sposób użycia:

Przed przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszaj produkt! Nakładanie za pomocą **pacy weneckiej** lub **pędzla**, dodatkowo spryskując miejsca **aktywatorem**, gdzie uzyskamy wyrdzawienie powierzchni.. Zaleca się obejrzenie filmu instruktażowego https://www.youtube.com/watch?v=7N0U_Ekw7bc&t=24s

Uwagi wykonawcze:

Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować do całkowitego ustania zapachu. Narzędzia myć wodą.

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Data utworzenia 01.09.2017 Łobodno